

## ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН 13-05

Предназначен для работы в низковольтных цепях постоянного тока и служит для подачи звукового сигнала при подключении к нему напряжения питания. Уровень звукового сигнала автоматически изменяется в зависимости от уровня шума в окружающей среде.

Может применяться в качестве дополнительного устройства, предупреждающего звуковым сигналом о включении задней передачи на транспортных средствах.

### Технические характеристики:

Рабочее напряжение(DC):.....12/24В

Ток потребления, не более:.....500мА

Уровень звука:.....(87- 102)дБ/м

Тип сигнала:.....прерывистый

Степень защиты от проникновения  
посторонних тел и воды:.....IP67

Масса, не более:.....0,32кг

Габаритные размеры:....102x69x40мм

### Рекомендации по монтажу

1 Установить индикатор в месте, обеспечивающем наилучшую слышимость пешеходами звукового сигнала.

2 Произвести электрический монтаж, используя винтовые соединения М4 на индикаторе: “-” - к массе транспортного средства, “+” - к “+” лампы заднего хода.”



## ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН 13-05

Дата продажи

Штамп продавца

**Гарантийный срок** - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

ЗАО «Энергомаш»  
248009 г. Калуга,  
Грабцевское шоссе, 43, стр.20  
тел/факс (4842) 58-07-31  
E-mail: info@12v.ru  
Http://www.12v.ru