

ПЛАФОН
16.3714-01
с платой ПЛ2-05

Предназначен для освещения салона транспортного средства в темное время суток. Устанавливается взамен штатного плафона.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....24В
Потребляемый ток, не более:....0,13А
Потребляемая мощность, не более:....3,9Вт
Масса, не более:.....0,075кг
Габаритные размеры:....130х55х25мм

Рекомендации по монтажу

1. Снять рассеиватель штатного плафона.
2. Отсоединить электропровода от штекеров плафона.
3. Вывернуть саморезы, крепящие корпус плафона к потолку кузова автомобиля, и снять корпус.
4. Снять рассеиватель плафона со светодиодной платой.
5. Подсоединить соответствующие электропровода к штекерам светодиодного плафона.
6. Установить корпус плафона со светодиодной платой на потолке и закрепить с помощью саморезов.
7. Зафиксировать рассеиватель на корпусе.



ПЛАФОН
16.3714-01
с платой ПЛ2-05

СДЕЛАНО В РОССИИ

Внимание! Категорически запрещается неправильное подключение, приводящее к выходу устройства из строя. В случае нарушения подключения, претензии не принимаются.

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации изделия.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru