



КОНВЕРТЕР 20-60В/12В (импульсный) 211.3759-26

Предназначен для подключения потребителей различного назначения, требующих для своей работы питающего напряжения 12В, на любых транспортных средствах с напряжением бортовой сети от 20В до 60В.

Конвертер является импульсным преобразователем напряжения с высоким КПД.

Конвертер собран в алюминиевом корпусе, обеспечивающем надежный отвод тепла.

Схема конвертера имеет защиту от перегрева и короткого замыкания.

Защита от неправильного подключения отсутствует!!!

Технические характеристики:

Номинальное напряжение

на входе:.....(20...60)В

на выходе:.....(12 ±1)В

Максимальный ток нагрузки:.....20А

Максимальная мощность

нагрузки:.....240Вт

Пульсация выходного напряжения,
не более:.....0,2В

КПД, не менее:.....90%

Диапазон рабочих

температур:.....-40°C...+80°C

Степень защиты:.....IP68

Масса, не более:.....0,28кг

Габаритные размеры:.....74,5x74,5x32мм

Длина проводов:.....0,12м

Рекомендации по монтажу и эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Подключение прибора допускается только к бортовой сети транспортного средства. Подключение к пуско-зарядным устройствам не допускается!!!

1. Установить прибор на металлическом основании в любом удобном месте, обеспечив свободную циркуляцию воздуха, и надежно закрепить.

2. Соединить провода (используя для подключения провода сечением не менее 1,5мм²):

красный («+» вход) - с выводом «+ 24В»,

черный («-» вход) - с «массой» транспортного средства,

желтый («+» выход) - с выводом «+12В»,

черный («-» выход) - с выводом «-12В» потребителя.

Не допускается перепутывание проводов при подключении.

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, отсутствия признаков вскрытия и нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»

248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru