КОММУТАТОР 12.3774-01

(АНАЛОГ 3660.3734)

Предназначен для работы в системе зажигания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания в комплекте с катушками зажигания 27.3705, 3122.3705, Б116 и их модификациями и датчикамираспределителями типа 40.3706, 38.3706, 54.3706, 55.3706.

Применяется на автомобилях ЗИЛ.

Коммутатор выполнен на микрокорпусной элементной базе по технологии поверхностного монтажа.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:121	3
Допустимые пределы изменения питающего напряжения:6-16	3
Ток коммутации:7,2-9	4
Macca:0,25	ίΓ
Габаритные размеры:140x83x27м	М

Рекомендации по монтажу

- 1. Установить коммутатор отверстиями основания на два болта массы, предварительно очищенные от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
- 2. Колодку с подводящими проводами вставить в разъем коммутатора до упора.



Дата продажи

FAI

КОММУТАТОР 12.3774-01

ТУ 4573-004-44378337-00 СДЕЛАНО В РОССИИ

⊔тамп продавца	

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида коммутатора, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

3AO «Энергомаш» 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20 тел/факс (4842) 58-07-31 E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru