

КОММУТАТОР

13.3774

(АНАЛОГ 13.3734)

Предназначен для работы в системе зажигания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания в комплекте с катушками зажигания 27.3705, 3122.3705, Б116 и их модификациями, датчиками - распределителями типа 19.3706, 36.3706, 24.3706, 33.3706, Р3526.

Применяется на автомобилях **ГАЗ, УАЗ.**

Коммутатор выполнен на микрокорпусной элементной базе по технологии поверхностного монтажа.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12В

Допустимые пределы изменения питающего напряжения:.....6-16В

Ток коммутации:.....6-7А

Масса:.....0,3кг

Габаритные размеры:....141x70x50мм

Рекомендации по монтажу

1. Установить коммутатор отверстиями основания на два болта массы, предварительно очищенные от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
2. Наконечники с подводщими проводами подсоединить к соответствующим клеммам коммутатора, обеспечив надежный контакт.



ЕАС

КОММУТАТОР

13.3774

**ТУ 4573-004-44378337-00
СДЕЛАНО В РОССИИ**

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида коммутатора, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцево-ское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru