

КОММУТАТОР 133.3774-02

(АНАЛОГ 3620.3734, 76.3734, 98.3734)

Предназначен для работы в системе зажигания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания в комплекте с катушками зажигания 27.3705, 3122.3705, Б116 (и их модификациями) и датчиками-распределителями типа 40.3706, 38.3706, 54.3706, 55.3706.

Применяется на автомобилях **ВАЗ-2108, -2109, -2110, -2121, -1111, ЗАЗ-1102.**

Конструкция прибора предусматривает совмещение в одном корпусе двух полностью независимых коммутаторов.

Коммутатор выполнен на микрокорпусной элементной базе по технологии поверхностного монтажа.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12В
Допустимые пределы изменения питающего напряжения:.....6-16 В
Ток коммутации:.....6-9 А
Масса, не более:.....0,3кг
Габаритные размеры: 141x100x37мм

Рекомендации по монтажу

1. Установить коммутатор отверстиями основания на два болта массы, предварительно очищенные от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
2. Колодку с подводящими проводами вставить в один из разъемов коммутатора до упора.
3. При необходимости замены коммутатора, колодку с подводящими проводами переставить в разъем резервного коммутатора.



ЕАС

КОММУТАТОР 133.3774-02

**ТУ 4573-004-44378337-00
СДЕЛАНО В РОССИИ**

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида коммутатора, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru