



КОНВЕРТЕР

211.3759-04

в комплекте с PK-USB

Конвертер является импульсным преобразователем напряжения с высоким КПД.

Предназначен для подключения приборов различного назначения, требующих для своей работы стабильного питающего напряжения. Конвертер имеет защиту от короткого замыкания нагрузки и функцию отключения при перегреве. Представляет собой комплект, состоящий из блока управления (конвертер 211.3759-04 с соединительными проводами и предохранителем) и корпуса с разъемом USB и гайкой (PK-USB). Для сочленения узлов при монтаже в них предусмотрены двухконтактные соединительные колодки.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение

на входе:.....(10...30)V

на выходе:.....(5±0,25)V

Диапазон рабочих

температур:.....-30°C...+40°C

Номинальный ток нагрузки:.....2,5A

Максимальный кратковременный

ток нагрузки:.....3A

Пульсации выходного напряжения,

не более:.....0,2В

КПД, не менее:.....80%

Предохранитель:.....2A

Габаритные размеры

конвертера:.....46x21x14мм

корпуса с USB:.....Ø22,5x20мм

Длина соединительных проводов

не менее:.....1,4м

Масса комплекта, не более:.....0,07кг

Рекомендации по монтажу и эксплуатации

**Работы по установке
производить при отключенной
аккумуляторной батарее**

1. Подготовить отверстие Ø23мм для монтажа корпуса с разъемом USB в удобном месте.
2. Установить и зафиксировать в нем корпус с помощью предварительно снятой гайки.
3. Соединить колодки конвертера и корпуса с USB разъемом между собой.
4. Разместить конвертер в выбранном месте и зафиксировать удобным способом.
5. Подключить конвертер к питающей цепи, соблюдая полярность:
 - черный провод - «минус»;
 - красный провод - «плюс».

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, отсутствия признаков вскрытия и нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»

248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43, стр.20

тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru