

**ПРЕРЫВАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
712.3777-08**

Предназначен для прерывания тока в цепях сигнальных и контрольных ламп указателей поворота и аварийной сигнализации.

Применяется на автомобилях **любой марки.**

Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации выполнен по технологии поверхностного монтажа.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....24В

Номинальная нагрузка:.....(2x21)x2W

Масса, не более:.....0,02кг

Габаритные размеры:.....28x25x40мм

Рекомендации по монтажу

Установить прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в монтажный блок на место штатного.



**ПРЕРЫВАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
712.3777-08**

**ТУ 4573-006-44378337-2005
СДЕЛАНО В РОССИИ**

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида прерывателя, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru