# ПРЕРЫВАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 725.3777

(АНАЛОГ 58.3777)

Предназначен для обеспечения прерывистой работы стеклоочистителя автомобилей и совместной работы стеклоомывателя и стеклоочистителя.

Применяется на автомобилях **КамА3**.

### Технические характеристики:

Номинальное напряже	ние:24Е
Ток коммутации:	6A
Масса, не более:	0,1кг
Габаритные размеры:	120x72x40mm

#### Рекомендации по монтажу

- 1. Установить прерыватель стеклоочистителя на место штатного и надежно закрепить.
- 2. Колодки с подводящими проводами вставить в разъемы прерывателя до упора.



FAI

## ПРЕРЫВАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 725.3777

ТУ 4573-005-44378337-2005 СДЕЛАНО В РОССИИ


Штамп продавца

Пата продажи

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида прерывателя, наличия штампа продавца и даты продажи.

#### Адрес изготовителя:

3AO «Энергомаш» 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20 тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru Http://www.12v.ru