

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 612.3702-19

Применяется на грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственной технике с генераторами 3122.3771-10, 3122.3771-20.

Поставляется в сборе со щеточным узлом.

Регулятор напряжения выполнен на микрокорпусной элементной базе по технологии поверхностного монтажа, элементы защищены специальным компаундом.

Технические характеристики:

Напряжение регулирования:.....28,4В
Максимальный ток возбуждения:..5А
Масса:.....0,03кг
Габаритные размеры:.....65х60х30мм

Рекомендации по монтажу

1. Штырь с проводом регулятора напряжения соединить с колодкой гнездовой на генераторе.
2. Установить щеточный узел на штатное место и надежно закрепить.
3. Закрепить кольцевой наконечник Ø8мм на шпильке «+» генератора.
4. Закрепить кольцевой наконечник Ø5мм на шпильке «фаза» генератора.



РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 612.3702-19

ТУ 4573-003-44378337-00
СДЕЛАНО В РОССИИ

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида регулятора, наличия штампа продавца и даты продажи. Гарантия не распространяется на щетки.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru