

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

25.3702-03

Предназначен для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.

Применяется:

-на тракторах Т-130, -250, -330, -500;
-на комбайнах ДОН-1200, -1500 с генераторами типа Г272, 11.3701.

Регулятор напряжения выполнен на микрокорпусной элементной базе по технологии поверхностного монтажа. Отличается от аналогов высокой эксплуатационной надежностью за счет герметизации элементов монтажа специальным компаундом, имеет защиту от короткого замыкания обмотки возбуждения генератора.

Технические характеристики:

Напряжение
регулирования:.....28,4±0,8В
Максимальный ток возбуждения:..1,5А
Масса:.....0,03кг
Габаритные размеры:.....65x41x16мм

Рекомендации по монтажу

1. Установить регулятор напряжения отверстием основания на один из двух болтов массы, предварительно очищенный от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.

2. Колодку с подводящими проводами вставить в разъем регулятора напряжения по фиксатору до упора.



РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

25.3702-03

ТУ 4573-002-44378337-99
СДЕЛАНО В РОССИИ

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида регулятора, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru