



РЕЛЕ
(переключающее)
409.3787-13

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока.

Для снижения влияния индуктивности катушки реле в схеме предусмотрен резистор.

Применяется на автомобилях любой марки с напряжением бортовой сети 12В.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12В

Ток коммутации:.....40А/30А

Ток потребления,

не более:.....190мА

Масса, не более:.....0,035кг

Габаритные размеры:.....54х32х29мм

Рекомендации по монтажу

1. Установить реле в монтажный блок или закрепить на кузов автомобиля, используя кронштейн.

2. При монтаже на кузов, колодку с подводящими проводами надежно соединить с контактами реле.

РЕЛЕ
(переключающее)
409.3787-13

ТУ 27.12.24-002-44378337-2022

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцево-ское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
[Http://www.12v.ru](http://www.12v.ru)