

ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН 13

Предназначен для работы в низковольтных цепях постоянного тока и служит для подачи звукового сигнала при подключении к нему напряжения питания.

Может применяться в качестве дополнительного устройства, предупреждающего звуковым сигналом о включении задней передачи на транспортных средствах.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение(DC):.....12-80В

Ток потребления, не более:.....350мА

Уровень звука:.....102±4дБ/м

Тип сигнала:.....прерывистый

Степень защиты от проникновения
посторонних тел и воды:.....IP67

Масса, не более:.....0,35кг

Габаритные размеры:....102x71x41мм

Рекомендации по монтажу

1 Установить индикатор в месте, обеспечивающем наилучшую слышимость пешеходами звукового сигнала.

2 Произвести электрический монтаж, используя винтовые соединения М4 на индикаторе: “-” - к массе транспортного средства, “+” - к “+” лампы заднего хода.” Момент затяжки гаек М4, не более 0,9Н·м.



ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН 13

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцево-ское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru