

ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН 13-071

Предназначен для работы в низковольтных цепях постоянного тока и служит для подачи звукового сигнала при подключении к нему напряжения питания. Уровень звукового сигнала автоматически изменяется в зависимости от уровня шума в окружающей среде.

Может применяться в качестве дополнительного устройства, предупреждающего звуковым сигналом о включении задней передачи на транспортных средствах.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение(DC):.....12/24В

Ток потребления, не более:.....500мА

Уровень звука:.....(80- 107)дБ/м

Тип сигнала:.....прерывистый

Степень защиты от проникновения
посторонних тел и воды:.....IP67

Масса, не более:.....0,3кг

Габаритные размеры:....102х71х41мм

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru




ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН 13-071

Рекомендации по монтажу

1 Установить индикатор в месте, обеспечивающем наилучшую слышимость пешеходами звукового сигнала.

2 Произвести электрические соединения в соответствии со схемой 1. Для подключения применять герметичную двухгнездовую колодку AMP.



Гарантийный срок - 1 год с момента поставки при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия.