

ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН 13-08

Предназначен для работы в низковольтных цепях постоянного тока и служит для подачи звукового сигнала при подключении к нему напряжения питания. Уровень звукового сигнала автоматически изменяется в зависимости от уровня шума в окружающей среде.

Может применяться в качестве дополнительного устройства, предупреждающего звуковым сигналом о включении задней передачи на транспортных средствах.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение(DC):.....12/24В
Ток потребления, не более:.....500мА
Уровень звука:.....(72-102)дБ/м
Тип сигнала:.....прерывистый
Степень защиты от проникновения
посторонних тел и воды:.....IP67
Масса, не более:.....0,35кг
Габаритные размеры:....102x71x41мм
Длина проводов питания, не
менее:.....0,32м

Рекомендации по монтажу

- 1 Установить индикатор в месте, обеспечивающем наилучшую слышимость пешеходами звукового сигнала.
- 2 Соединить провода питания, соблюдая полярность: черный - с массой транспортного средства, красный - с "+" лампы заднего хода.



ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН 13-08

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru