

ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН8-К (со световой индикацией)

Предназначен для работы в низковольтных цепях постоянного тока. Служит для подачи постоянного комбинированного сигнала (звуковой и световой одновременно) или постоянного светового с целью предупреждения о включении каких-либо устройств на транспортных средствах (ТС) с напряжением бортовой сети 12В.

Световая индикация красного свечения.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12В
Ток потребления, не более:.....50мА
Уровень звука, не менее:..85дБ/10см
Масса, не более:.....0,011кг
Длина проводов:.....180мм
Габаритные размеры:..Ø19,5x45,5мм

Рекомендации по монтажу:

- 1 Установить индикатор в удобном для использования месте.
- 2 Черный провод соединить с "массой" ТС.
- 3 К "+12В" подключить один из проводов:
 - зеленый - для получения комбинированного сигнала (звуковой и световой сигнал);
 - белый - для получения светового сигнала.



ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН8-К (со световой индикацией)

СДЕЛАНО В РОССИИ

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора и отсутствия нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
[Http://www.12v.ru](http://www.12v.ru)